

泰州频谱足浴桶生产工厂

发布日期：2025-09-29 | 阅读量：31

按摩式木质足浴桶包括内表面具有防水层的木桶1，具体地，木桶1由多块弧形板拼组成圆形木桶1，之后再在木桶1的高度方向环绕多圈用于将所有弧形板紧固在一起的抱箍13，之后再木桶1的内表面涂刷上一层防水层，以防止盛装在木桶1内的水外漏。木桶1的底板11与圆形筒壁12的底面间形成的容纳腔15内安装有电器安装盒2，为了进一步提高防水性，推荐在底板11外底壁与底板11下方的圆形筒壁12内侧面也设置有防水层。电器安装盒2内安装有电机21和齿轮箱22，齿轮箱22通过传动轴222与固定于电器安装盒2上表面的按摩器23连接，使用时，电机21通过齿轮箱22带动传动轴222旋转，之后在通过齿轮箱22带动按摩器23旋转。为了避免电机21浸水漏电造成安装事故，本方案推荐电机21的输入电源为24v电源。底板11上开设有至少一个供按摩器23延伸至木桶1的盛水腔14内的安装孔111，按摩器23与安装孔111间安装有密封圈。密封圈可以保证盛水腔14的密封性。其中的按摩器23上表面开设有若干弧形孔和按摩凸起，弧形孔内放置有按摩球，且按摩球可以相对弧形孔运动，按摩器23旋转时，按摩球能够在弧形孔内旋转。电器安装盒2的顶面*开设有供传动轴222及出水管穿过的孔，其在安装上相应部件后均做密封处理。康之源的足浴桶可靠吗?泰州频谱足浴桶生产工厂

且凹槽21设置在桶体1与搭板5相垂直的侧边上。进一步的，外部套板11和内部插板12上贯穿设有若干透气孔22，外部套板11和内部插板12上的透气孔22结构一致，能够将桶内水蒸气透出，方便熏蒸脚部。进一步的，两个挡块8之间形成一个穿过通道23，所述穿过通道23与连接轴14相匹配，脚踏板6旋转时，连接轴14能够穿过穿过通道23，实现脚踏板6搭放在搭板5上，供泡脚者放置脚部的目的。工作原理：熏蒸脚部时，使用者向上拉动操作把手17，使得操作杆18带动伸缩轴9同步向上挤压弹簧15，并深入套柱10内，直至挡块8上升至旋转轴7的位置为止，之后，向内置容腔3的方向转动脚踏板6，并取出外部套板11内的内部插板12，将内部插板12端头的滚柱体13嵌入搭板5上的限位槽中，固定住脚踏板6，在此过程中，使用者放松操作把手17，挡块8在弹簧15的作用下下落至操作容腔4的下部，至此，完成脚踏板6的安装工作，供使用者搭放脚部所用；熏蒸结束后，使用者再次向上拉动操作把手17，使得操作杆18带动伸缩轴9同步向上挤压弹簧15，并深入套柱10内，直至挡块8上升至旋转轴7的位置，之后再将脚踏板6的内部插板12插入外部套板11中，再向操作容腔4的方向转动脚踏板6，然后放松操作把手17。泰州足浴桶大量供应康之源足浴桶怎么样?好用吗?

图中：1桶体、2支撑网、3药材存放笼、4电源连接头、5加热棒、6支撑块、7按摩机构、71按摩板、72按摩腔、73水泵、74防水电池、75通水孔、76按摩孔、8过滤网、9桶盖、10隔热垫、11温度测试仪、12挂钩。具体实施方式下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例**是本实用新型一部分

实施例，而不是全部的实施例。在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，*是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。参照图1-2，一种可控温中药泡脚桶，包括桶体1，桶体1内固定连接有支撑网2，支撑网2上设置有药材存放笼3，位于支撑网2下方的桶体1侧壁上固定设置有电源连接头4，电源连接头4的另一端连接有加热棒5，加热棒5延伸至桶体1内，位于药材存放笼3上方的桶体1内桶壁上对称固定连接有支撑块6，两个支撑块6上共同连接有按摩机构7。

并沿与按摩轮的轴线垂直的方向来回滑动脚掌时，脚掌的下侧均能与按摩轮接触，以对脚掌进行***的按摩，提高了足浴桶使用时的按摩效果。本实用新型进一步设置为：所述按摩轮上开设有若干沿周向均匀设置的镂空槽。通过采用上述技术方案，镂空槽的设置，在能够保证按摩轮结构强度的前提下，节省了按摩轮生产时的材料使用量，降低了按摩轮的生产成本。本实用新型进一步设置为：所述按摩轮的两端面上均一体设有呈同心设置的转动轴，所述底盘上一体设有与转动轴配合且供转动轴插入转动的转动块。通过采用上述技术方案，先将其中一个转动轴插入一转动块内，使按摩轮的一端面与该转动块抵接，然后按压另一转动轴，使另一转动轴卡接于转动块内并与转动块转动连接，结构简单，拆装方便，实用性强。本实用新型进一步设置为：所述底盘的外周壁上还一体设有抵接环。通过采用上述技术方案，抵接环的设置，增加了底盘的握持面积，以方便握持对底盘进行拆装，提高了底盘的拆装效率；安装时，抵接盘抵接于桶体上，对底盘进行限位，使按摩装置在使用时不易发生晃动，提高了按摩装置使用时的稳定性。本实用新型进一步设置为：所述底盘的下侧一体成型有承插框。通过采用上述技术方案。足浴桶几天做一次比较好？

按摩凸起121可以呈半球状、半椭球状、半梭状、弧形板状设置，此处按摩凸起121推荐半球状设置。按摩轮12上还设有若干沿周向均匀设置的镂空槽122，镂空槽122沿按摩轮12的轴线设置并贯穿按摩轮12的两端面，以在保证足够强度的前提下，减少按摩轮12的生产材料。按摩轮12的数量为四个，按摩轮12的两端均一体设有呈同心设置的转动轴123，底盘11的上侧一体设有转动块111，转动块111供转动轴123插入转动，两个相对转动块111对应于一按摩轮12，以将按摩轮12转动连接于底盘11上，按摩轮12与一转动轴123的长度之和不小于两相对转动块111之间的距离，按摩轮12与两转动轴123的长度之和大于两相对转动块111之间的距离；安装时，先将按摩轮12的一转动轴123完全插入至一转动块111内，再用手按压按摩轮12的另一转动轴123，以将按摩轮12的另一转动轴123压入至另一转动块111内。参照图4、5，底盘11上还一体成型有嵌设槽115，嵌设槽115设于两相对转动块111之间，嵌设槽115供按摩轮12的下半部分嵌设，底盘11上还开设有与嵌设槽115互相连通的通孔116，通孔116设于嵌设槽115的底部，以使水和足浴时的污垢可以经通孔116排至桶体21内。而不易积聚在嵌设槽115内，方便对底盘11与按摩轮12进行清洗。足浴桶和泡脚桶哪个好一点？苏州玉石足浴桶

频普与足浴桶有什么不同？泰州频谱足浴桶生产工厂

存储罐支撑底座13的顶部安装有电磁阀12，电磁阀12的进水口处固定安装有药液存储罐4，存储罐支撑底座13的内部开设有与足浴桶主体1内部空间相连通的水道，足浴桶主体1的内侧下部一侧开设有单片机安装室，单片机18安装在单片机安装室的内部，且单片机18上通过导线电性连接有无线接收模块，电动伸缩杆7通过导线与单片机18电性连接。参照图3所示，足浴桶主体1的内部两侧设置有脚部支撑板支撑块21，脚部支撑板22设置于两个脚部支撑板支撑块21之间，足浴桶主体1的内侧下部安装有搅拌电机19，搅拌电机19的输出轴上固定安装有搅拌扇叶，且搅拌扇叶设置于足浴桶主体1的内部，足浴桶主体1的内部底部一侧固定安装有温度传感器17，足浴桶主体1的内部底部另一侧固定安装有电加热块20，足浴桶主体1的内部一侧表面固定安装有液位传感器16。参照图1和图3所示，足浴桶主体1的表面上部设置有进水口9，且进水口9上安装有第二电磁阀5，足浴桶主体1的表面下部设置有排水口10，且排水口10上安装有第三电磁阀11，***电磁阀12、第二电磁阀5和第三电磁阀11通过导线与单片机18电性连接。参照图1和图3所示，单片机18通过导线与搅拌电机19、电加热块20、温度传感器17和液位传感器16电性连接。泰州频谱足浴桶生产工厂

徐州康之源桑拿设备有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在江苏省等地区的机械及行业设备中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和跟大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同徐州康之源桑拿设备供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！